

Próbálja ki!

Egyszerűen meg lehet bizonyosodni a Loctite 55 előnyeiről:
csak ki kell próbálni.

Küldje vissza ezt a nyomtatványt és haladéktalanul tájékoztatni fogjuk az Ön disztribútorának címéről és telefonszámáról.

Pipálja ki, hogy mely szolgáltatásokra tart igényt

- Tájékoztassanak arról, hogy hol tudom a Loctite 55 tömítő zsinórt beszerezni
- További információt kérek a Loctite 55-ről

Név:

Cím:

..... Irányítószám

Másolja le és faxolja el az alábbi számra:
(01) 372-5678

Fenti adatok tájékoztató jellegűek. Ha segítségre van szüksége vagy a termékre vonatkozó specifikációval kapcsolatban javaslatot kér, keresse fel a helyi Loctite képviselőt.

Henkel Magyarország Kft.
Business Unit Loctite

H-1113 BUDAPEST,
Dávid Ferenc u.6.
Tel. (01) 372-5677,
Fax (01) 372-5678
loctite.hu@henkel.at

www.loctite.com

Ref. No. H 030-03/03

LOCTITE®

50
YEARS

Loctite 55

- A kóc, a paszta és a szalagok korszaka lejárt
- Gyors, tiszta, biztonságos tömítés, csak egyszeri kiszállás
- Szétcsavarható kötés a szerelvények beállítása érdekében
- Semmi újat sem kell megtanulnia

Ha kipróbálja, megbizonyosodhat minderről!



Henkel Technologies




Loctite 55

Jobb csatlakozást biztosít a csőrendszerek számára

A Loctite 55 egy új csőtömítő anyag, amely gyorsabb, sokoldalúbb mint a hagyományos szalag illetve kóc/paszta tömítés és így elavulttá teszi azokat. Megfelel azoknak a fejlett igényeknek amelyeket a mai csőrendszerek támasztanak. Természetesen minden régebbi követelménynek is eleget tesz.

- összeszereléskor azonnal tömíti (környezeti hőmérséklettől függetlenül) a háztartásban és az iparban használatos csőrendszereket
- biztonságosan - és nyugodtan - alkalmazható ivóvizet vagy szennyvizet (hideg vagy meleg) , gázt, sűrített levegőt és ipari olajat szállító csőrendszereknél
- használja mindenhol, ahol kócot/pasztát illetve tömítő szalagot használt korábban

MENETTÖMÍTÉS



Jóváhagyva:

Ivóvízre: a Loctite 55 szerepel a WRC listán és ivóvízzel 85 °C-ig használható, megfelel a BS 6920 előírásainak. A KTW javaslatával alkalmazható hideg és meleg vízhez .

Gázra és vízre: A Loctite 55 tömítőanyagot jóváhagyta az EN751-2 Class ARp, a DVGW valamint megkapta a DIN 30660 minősítést is.

Új technológia, hagyományos felhasználási gyakorlat

Nincs szükség külön oktatásra, hogy a Loctite 55-öt használni tudja. A már meglévő tudás elegendő az új technológia alkalmazásához és az azonnali tömítéshez. Tekerje a tömítő zsinórt az apa csavarmenet köré annyszor-ahányszor az a csavar méretéhez javasolt - és szerelje össze. Csak ennyit kell tennie és már kész is a szivárgásmentes csatlakozás.

■ Fém és műanyag menetes szerelvényekhez - 6" átmérőig

Ez az új, fejlett tömítési módszer biztonságosan használható öntöttvas, acél, réz, króm, sárgaréz, nikkel bevonatos és galvanizált felületeken, rozsdamentes acél és műanyag alkatrészekhez.

■ Szivárgásmentes élettartam

Egy néhány másodperc alatt elkészített csatlakozás élethosszig tart, nyugodtan kitehető víznyomásnak és vibrációnak valamint szélsőséges hőmérsékleteknek a fagypont alattitól plusz 130 °C-ig.

■ Szétszavarható kötés - és még mindig nem szivárog

Ha a szerelvények pozíciója nem megfelelő, a Loctite 55 lehetővé teszi, hogy akár szétszavarrással beállítsa őket anélkül, hogy tartania kellene a szivárgástól.

■ Nincs kosz és maszat

Egész nap dolgozhat a Loctite 55-tel és este még mindig tiszta a keze. A fehér, impregnált zsinórt közvetlenül a praktikus, zsebméretű, beépített vágóval felszerelt dobozból visszük fel.



■ Gazdaságosság

Egyetlen doboz Loctite 55 elegendő:

Menet méret	1/2"	3/4"	1"
Csatlakozások száma kb.	385	260	180

Ezen kívül gyors, tiszta és elsőre is biztonságosan tömít, nem lesz szükség ismételt kiszállásra